



(slika je simbolična)

HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI NASTAVLJIV - EGE 10 SM (M18x1,5)

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)

Šifra: **TS126GG-10SM**

Kratek opis



**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serijska	Težka
Dimenzija d [Ø]	10
Dimenzija l [mm]	12
Dimenzija F [Ø]	16X1,5
Dimenzija F1 [Ø]	18x1,5
Dimenzija CH1 [mm]	22
Dimenzija CH2 [mm]	22
Dimenzija L [mm]	44
Obratovalni tlak [bar]	630
Dimenzija N [Ø]	22