



(slika je simbolična)

HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI PREGRADNI - SV 15 L (M22x1,5)

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN102GG-15L**

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Pritrditev čez steno z zatezno matico na strani z daljšim navojem na priključku.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija L3 [mm]	12
Dimenzija d [Ø]	15 L (M22x1,5)
Dimenzija L4 [mm]	19
Dimenzija CH1 [mm]	27
Dimenzija CH4 [mm]	27
Dimenzija L1 [mm]	27
Dimenzija CH2 [mm]	30
Dimenzija L2 [mm]	31
Dimenzija L6 [mm]	38
Dimenzija L5 [mm]	46
Obratovalni tlak [bar]	315