

Datum: 15.05.2024

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

Hitro oddušni ventil, kont. izpust, G1/8 (izhodni), 6 (vhodni)

Kategorija: [Metalwork](#)
Šifra: **106771RIE**

Kratek opis

Quick relief valve »lineonline«, Controlled venting, Hose - thread, G 1/8, for hose Ø 6 mm, Operating pressure 1-10 bar
Exhaust can be silenced by a stainless steel silencer or conveyed using a push-in fitting with an air exhaust device.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Navoj	G 1/8
Notranji deli	Nickel-plated brass, brass, technopolymer, stainless steel
Pnevmatski simboli	On housing
Telo	Technopolymer
Tesnilo	NBR
Min. obratovalni tlak [bar]	1
Za cevi Ø [mm]	6
Max. obratovalni tlak [bar]	10
I [mm]	14.6
B [mm]	30.2
A [mm]	58.5
Max. temperaturno območje [°C]	60
Pretok pri 6,3 bara [NI/min]	270
Izhodni pretok pri 6,3 bar [NI/min]	700