



## PressurePro odstranjevalec voska PressurePro RM 36

Odstranjevalec voska; nežno odstranjuje sloje zaščitnega voska in ostanke masti z barvanih površin. Popoln za uporabo z visokotlačnimi čistilniki.



### Lastnosti

- učinkovito sredstvo za odstranjevanje zaščitnih plasti
- raztaplja zaščitne plasti na površinah
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Varuje material
- brez halogenega ogljikovodika
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

### Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- ročno

Številka dela

20 l

6.295-423.0

## Uporaba:

### Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.

### ročno

- Uporaba v povezavi mizami za pranje.
- Uporabljajte nerazredčen izdelek.

## Napotki za uporabo:

- Uporaba samo v povezavi s primernim lovilnikom olj.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Hranite izven dosega plamena in virov vžiga.
- Posoda naj bo tesno zaprta.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- 
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
- P301 PRI ZAUŽITJU:
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P331 NE izzvati bruhanja.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

## Dodatne informacije:

- Certifikat HWK Düsseldorf, da izdelek ne vsebuje hlapljivih halogeniranih ogljikovodikov
- IPI certifikat za primernost za uporabo
- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		1-5 %	močno	70 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: