



PressurePro odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 eco!efficiency

Visoko koncentrirano čistilo za visokotlačno globinsko čiščenje. Učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe, saje in sledi dima pri vseh temperaturah. S formulo eco!efficiency je zelo gospodarno, učinkovito in okolju prijazno.



NTA-free



Lastnosti

- Učinkovito ekološko čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijeten, svež vonj
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)


Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Številka dela

2.5 l	6.295-646.0
10 l	6.295-647.0
20 l	6.295-648.0
200 l	6.295-649.0

pH-vrednost



Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi. (Možna uporaba stopnje eco!efficiency (60°C))
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lakiranih površinah.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Od 140°C navzgor ne dozirajte pod 4 %.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (80°C)	1+3	0.75-4 %	močno	180 m ²
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (60°C)	1+3	1-5 %	močno	180 m ²
1000 ml	Pršilne naprave		5-25 %	srednje močno	180 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: